



recupero, lavorazione e
vendita materiali inerti
valorizziamo il futuro



Nr 50 100 7702-Rev.007
Sistema Gestione
Qualità
ISO 9001:2015



Nr 50 100 12123-Rev.006
Sistema Gestione
Ambientale
ISO 14001:2015



UNI EN 13242
UNI EN 13383

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE -DoP n° 11_CARSTCEM030

Ai sensi del regolamento (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 09/03/2011

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CARSTCEM030 - STABILIZZATO DI CEMENTO 0/30.**
- Numero di tipo: **CARSTCEM030 - STABILIZZATO DI CEMENTO 0/30 – Lotto 3/2026.**
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla: **UNI EN 13242 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.**
- Nome e indirizzo del fabbricante: **C.A.R. – CENTRO AUTORIZZATO RICICLAGGIO – S.R.L.**
Via Laguna, 27/A – 40026 IMOLA (BO)
- Nome e indirizzo del mandatario (art. 12, paragrafo 2): **NON APPLICABILE**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **2+**
- Organismo Notificato: **TUV Italia Srl**, organismo notificato di certificazione del controllo della produzione n. 0948, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento produttivo e del controllo di produzione, la sorveglianza, la verifica e la valutazione continue del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione n° **0948-CPR-0243.**
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **NON APPLICABILE**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione		Specifiche tecniche armonizzate
Forma delle particelle (aggregato grosso) - Coefficiente di appiattimento - Coefficiente di forma	Categoria (Fl_x)	Fl₂₀	UNI EN 933-3
	Categoria (Sl_x)	Sl₂₀	UNI EN 933-4
Dimensione delle particelle	d/D	0 / 20	UNI EN 933-1
	Dichiaraz. Passanti		UNI EN 933-1
	Categoria (G)	G_A 75	UNI EN 933-1
Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	2,44	UNI EN 1097-6
Purezza - Contenuto di fini - Qualità dei fini - Valore di Blu	Categoria (f_x)	f_g	UNI EN 933-1
	% SE	33 %	UNI EN 933-8
	MB g/kg	2,10	UNI EN 933-9
Percentuale di particelle frantumate	Categoria ($C_{x/x}$)	C_{90/3}	UNI EN 933-5
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	Categoria (LA_x)	LA₃₀	UNI EN 1097-2
Stabilità di volume	Categoria ($V_{\%}$)	NPD	UNI EN 1744-1
Assorbimento / suzione di acqua	Valore (WA%)	4,76	UNI EN 1097-6
Composizione / contenuto - Classificazione di aggregati grossi riciclati - Solfati idrosolubili di aggregati riciclati - Solfato solubile in acido - Zolfo totale - Componenti che alterano la presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Categoria (Rc, Ru, ecc)	Rc 50, Rcug 70, Rb 10-, Ra 10-, Rg 2-, X1-, FL 5-	UNI prEN 933-11
	Categoria ($SS_{\%}$)	SS_{0,2}	UNI EN 1744-1
	Categoria ($AS_{\%}$)	AS_{0,2}	UNI EN 1744-1
	Categoria ($S_{\%}$)	NPD	UNI EN 1744-1
	Valore Soglia	NPD	UNI EN 1744-1
Resistenza all'attrito / usura	Categoria ($M_{DE} X$)	M_{DE} 30	UNI EN 1097-1
Concentrazioni limite di utilizzo sostanza secca	Rispetto valori soglia	Tab. 2 – All.1 DM 127/2024 utilizzi da b) a g)	
Rilascio metalli pesanti e altre sostanze pericolose	Rispetto valori soglia	Tab. 3 – All.1 DM 127/2024	
Durabilità al gelo / disgelo	Categoria (F_x o MS_x)	NPD	UNI EN 1097-1o2

NPD: Nessuna Prestazione Determinata

- La prestazione del prodotto: **CARSTCEM030 - STABILIZZATO DI CEMENTO 0/30 – Lotto 3/2026.**
è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di:
C.A.R. – CENTRO AUTORIZZATO RICICLAGGIO – S.R.L.

Imola, li **24 Agosto 2026**

Firmato a nome e per conto di C.A.R. sr l- Il Presidente Gianni Bertozzi

C.A.R. s.r.l.
Via Laguna, 27/A - 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542/640361 - Fax 0542/649078
www.carinerti.com / e-mail: info@carinerti.com; carinerti@pec.it
Cod. Fisc. 03032890372 - Part. IVA 00590661203 - Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.



recupero, lavorazione e
vendita materiali inerti
valorizziamo il futuro



Nr 50 100 7702-Rev.007
Sistema Gestione
Qualità
ISO 9001:2015



Nr 50 100 12123-Rev.006
Sistema Gestione
Ambientale
ISO 14001:2015



UNI EN 13242
UNI EN 13383

Aggiornamento: 24 Agosto 2026



0948

Sede Legale e Produttiva: C.A.R. – s.r.l., Via Laguna n. 27/A – 40026 IMOLA (BO)
16

Certificato FPC : n. 0948-CPR-0243

STABILIZZATO DI CEMENTO 0/30

Riferimento: DoP n° 11_CARSTCEM030 – Lotto 3/2026

UNI EN 13242 – Sistema 2+

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego
In opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Forma delle particelle (aggregato grosso) - Coefficiente di appiattimento - Coefficiente di forma	Categoria (FI_x)	FI₂₀
	Categoria (SI_x)	SI₂₀
Dimensione delle particelle	d/D	0 / 20
	Dichiarazione dei passanti degli intermedi	
	Categoria (G)	G_A 75
Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	2,44
Purezza - Contenuto di fini - Qualità dei fini - Valore di Blu	Categoria (f_x)	f₉
	% SE	33 %
	MB g/kg	2,10
Percentuale di particelle frantumate	Categoria ($C_{x/x}$)	C_{90/3}
Resist. alla frammentazione / frantumazione	Categoria (LA_x)	LA₃₀
Stabilità di volume	Categoria ($V\%$)	NPD
Assorbimento/suzione di acqua	Valore (WA%)	4,76
Composizione/contenuto		
- Classificazione di aggregati grossi riciclati - Solfati idrosolubili di aggregati riciclati - Solfato solubile in acido - Zolfo totale - Componenti che alterano la presa e indurim. delle miscele legate con leganti idraulici	Categ. (Rc, Ru, ecc)	Rc 50, Rcug 70, Rb 10-, Ra 10-, Rg 2-, X1-, FL 5-
	Categoria (SS %)	SS_{0,2}
	Categoria (AS %)	AS_{0,2}
	Categoria (S %)	NPD
	Valore Soglia	NPD
Resistenza all'attrito / usura	Categoria ($M_{DE} X$)	M_{DE} 30
Concentrazioni limite di utilizzo sostanza secca	Rispetto valori soglia	Tab. 2 – AII.1 DM 127/2024 utilizzi da b) a g)
Rilascio metalli pesanti e altre sostanze pericolose	Rispetto valori soglia	Tab. 3 – AII.1 DM 127/2024
Durabilità al gelo/disgelo	Categoria (F_x o MS_x)	NPD

NPD: Nessuna Prestazione Determinata